

Tomaszów Maz. 11.07.2012 r.

INIKO sp. z o.o.

Inżynieria i Konsulting

36-303 Rzeszów
ul. Zagłoby 1/3

p. Krzysztof Ceglarz

Dane urządzeń dźwigowych do wykorzystania w hali zagęszczania, odwadniania osadu, hali dmuchaw i hali suszarni osadu

Zgodnie z wczorajszymi ustaleniami przekazuję dane:

1. Elektrowciąg – nie posiadamy dokumentacji. Znajduje się w budynku spalarni odpadów. Poniżej podaję dane spisane z tabliczki znamionowej.

- typ - T 106633
- udźwig - 5 000 kG
- wysokość podnoszenia - 12 m
- szybkość podnoszenia - 8 m/min.
- nr fabryczny - 419 351
- prędkość jazdy - 32 m/min
- napięcie - 380/220 V
- średnica liny - 15 mm
- waga wciągnika - 530 kg
- rok budowy - 1976
- producent - Fabryka wciągników elektrycznych „PODEM” – Gabrovo. Bułgaria

Dodatkowe dane:

- długość belki jezdnej – 23 m (cała szerokość hali)
- wymiary belki jezdnej – HEB:
 - półka górna – ok. 400 mm
 - półka dolna – ok. 150 mm
 - wysokość - ok. 400 mm.

2. Suwnica pomostowa. Jest dokumentacja. Znajduje się w bunkrze na odpady. W załączeniu skan podstawowych danych, wyłączona z eksploatacji
3. Suwnica jednodźwigarowa. Jest dokumentacja. Znajduje się w budynku przepompowni ścieków. W załączeniu skan podstawowych danych, wyłączona z eksploatacji

Waga samochodowa.

Znajduje się obok budynku portierni. Brak dokumentacji, wyłączona z eksploatacji.

Podstawowe dane:

- producent: ŁZG Łęczyca
- nośność:
 - max: 20 000 kg
 - min: 100 kg.

Proszę o uwzględnienie powyższych danych w PFU zad. 1.3.1a

Opracował:
Jerzy Szczeciński